

AK 1248-2.5 M

Sehr stabile schwere Konstruktion mit segmentierten Werkzeugen zum optimalen Arbeitseinsatz.

AUSSTATTUNG

Oberwange segmentiert für verschiedenste Biegemöglichkeiten
Klemmung über Schnellexzenter
sehr robuste Bauweise für den alltäglichen Arbeitseinsatz
manuelle Biegemaschine für Standardbiegeaufgaben
ungeschlagenes Preis – Leistungsverhältnis

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



TECHNISCHE DATEN

max. Biegeleistung ST42	2,5 mm
max. Abkantlänge	1290 mm
max. Biegeradius	135°
max. Öffnungsweite	60 mm
Segmentgrößen	1x505/1x125/2x100/1x80/5x75 mm
Biegewinkelanschlag	Ja ohne Skala
Gewichtsausgleich Oberwange	Exzenter
Gewichtsausgleich Biegewange	2 Stück Gegengewicht
Schwenkbewegung Biegewange	2 Stück Handgriff
Gewicht	480,00 kg
Abmessungen	1480x920x1240 mm