

AK 198 CNC

Zyklen gesteuerte
Universaldrehmaschine für große
Drehdurchmesser mit einer
Spindelbohrung von 130 mm.
Dieses Maschinenmodell ist mit
einem 30 kW Antriebsmotor
versehen.

AUSSTATTUNG

motorisierter Reitstock
4-fach Werkzeugwechsler
Halbkabine mit 2 Schiebetüren
Zyklussteuerung Fanuc OI TD

LIEFERUMFANG

4-Backenplanscheibenfutter
1600mm,
stehende und mitlaufende Lünette,
Fanuc Steuerung OI TD,
stehende Lünette 550 – 860 mm,
motorisierter Reitstock,
Live Center,
SEMI Kabine mit 2 Schiebetüren.
Optional: Rollenbock, 3-B Drehfutter
bis 1250 mm



TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	810 x 1600 mm
max. Werkstückgewicht	1630 Kg
max. Längs-Verfahrweg	1600 mm
max. Quer-Verfahrweg	810 mm
max. Abstand Spindelmitte - Tisch	820 mm
hydr. Tischbewegung	5 – 25 m/min
autom. Querkstellung	1.0 – 30 mm/min
Manuelle Zustellung	0.05 mm/Teilstrich
Eilgang Querkstellung	1250 mm/min
autom. Vertikalzustellung	0,005 – 0,05 mm
Eilgang Vertikalzustellung	0.05 – 2 m/min
Manuelle Zustellung vertikal	0.005 mm/Teilstrich
Schleifscheibenabmessung	500 x 75 x 305 mm
Leistung Schleifspindelmotor	18.5 kW
Drehzahl Schleifspindel	960(1450) U/min
Größe Elektromagnetplatte	2 Stück 800 x 800 mm
Max. Tischbelastung	1630 Kg
Anschlussleistung	20.0 kW
Gewicht	10 500,00 kg
Abmessungen	4700x3500x2700 mm

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



AKOO
DREHMASCHINEN GMBH