

AK 25 LS

Tischdrehbank mit leistungsstarkem 0,75 kW Motor, Schaltgetriebe und großer Spitzenweite. Geschliffene Zahnräder im Ölbad laufend für absolut geräuscharmen Lauf. Einteilung der Handräder 0,02 mm / Teilstrich für genaueres Positionieren der Achsen.

AUSSTATTUNG

gefertigt nach DIN 8606
27 mm Spindeldurchlass
einstellbare Führungsbahnen „
durch einstellbare Leisten“
gehärtete und geschliffene
Zahnräder für geräuscharmen Lauf

LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 125 mm,
Wechselrädersatz

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	125 mm
Spitzenweite	700 mm
Längsvorschub	0,05 - 0,2 mm
Bettbreite	125 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	250 mm
Umlaufdurchmesser über Support	130 mm
Spindelbohrung	27 mm
Drehzahlbereich	115-1620 U/min in 6 Stufen
Metrische Gewinde	0,2 - 3,5 mm (20 Stufen)
Zollgewinde	8 - 56 TPI (20 Stufen)
Modulgewinde	0,2 - 1,25 (10 Stufen)
Schwenkbereich Oberschlitten	+45°
Verfahrweg Längs	700 mm
Verfahrweg Plan	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 2
Pinolenweg	40 mm
Motorleistung	0,75kW/230-400 Volt
Gewicht	152,00 kg
Abmessungen	1410 x 605 x 405 mm mm