

AK 307R

Robuste, vielseitig einsetzbare
Radialbohrmaschine mit 32mm
Bohrleistung und großem
Pinolenweg.

AUSSTATTUNG

Maschinengestell stark verrippt
und äußerst vibrationsarm
motorische Höhenverstellung
des Armes
mechanische Klemmungen
autom. Pinolenvorschub

LIEFERUMFANG

Würfeltisch,
Kühlmitteleinrichtung,
deutsche
Betriebsanleitung

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



TECHNISCHE DATEN

Bohrleistung in Stahl	32 mm
Spindeldrehzahl	75 - 1220 U/min
Abmessung Maschinentisch	1370x700x160 mm
Abmessung Würfeltisch	400x400x350 mm
Spindelaufnahme	Morse Konus 4
Pinolenhub	240 mm
autom. Vorschübe	0.10 - 0.25 mm/U
Ausladung Spindelnase - Säule	250 - 700 mm
Abstand Spindelnase - Tischoberfläche	220 - 520 mm
Arm schwenkbar	360°
Ausladung	750 mm
Säulendurchmesser	200 mm
Motorleistung	1,5 kW/400 Volt
Abstand Spindelnase-Fuss	320-900 mm
Gewindeschneiden in Stahl bis	16 mm
Gewindeschneiden in Guss bis	20 mm
horizontaler Verfahrensweg Bohrkopf	500 mm
vertikaler Verfahrensweg des Armes	580 mm
Abmessungen Maschinenfuss	1407x720 mm
Gewicht	1 425,00 kg



AKOO
DREHMASCHINEN GMBH