

AK 36

Leit- und Zugspindeldrehmaschine nach bewährter Bauweise. Bitte beachten Sie, dass die Maschine mit einer elektromagnetischen Motorbremse ausgestattet ist, somit entfällt die mechanische Fußbremse und das Arbeiten an der Maschine ist komfortabler, schneller und sicherer, Ergonomische Bedienung.

AUSSTATTUNG

gefertigt nach DIN 8606
38 mm Spindeldurchlass
Zahnräder gehärtet und geschliffen
einstellbare Führungsbahnen durch Keilleisten
nachstellbare Hauptspindellager
Bettbrücke
Digitalanzeige

LIEFERUMFANG

gefertigt nach DIN 8605
38 mm Spindeldurchlass
Zahnräder gehärtet und geschliffen
nachstellbare Hauptspindellager
Überlastkupplung für Vorschub
Mikrometer Längsanschlag
Bettbrücke
Elektromechanische Motorbremse
Digitalanzeige

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	180 mm
Spitzenweite	1000 mm
Bettbreite	206 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	356 mm
Umlaufdurchmesser in der Kröpfung	506 mm
Umlaufdurchmesser über Support	220 mm
Spindelbohrung	38 mm
Drehzahlbereich	45 - 1800 U/min
Spindelnase	DIN 55029 D1-4/MK 5
Bereich Längsvorschübe	0.043 - 0.653 mm/U; 42 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.015 - 0.220 mm/U; 42 Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 7 mm; 37 Stufen
Zollgewinde	4 - 56; 28 Stufen
Pinolen-ø	45 mm/MK3
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	Morse Konus 3
Motorleistung	2.4 kW
Gewicht	900,00 kg
Abmessungen	1945 x 785 x 1204 mm