

AK 46 in 2 Längen

Leit- und Zugspindeldrehmaschine mit 77 mm Spindeldurchlass und kräftigem 5.5 kW Motor.
Feinstgeschliffene Führungsbahnen, verschleißfreie elektronische Spindelbremse und Sanftanlauf.
Die Beste Alternative zu einer Drehmaschine aus deutscher Herstellung!

AUSSTATTUNG

77 mm Spindeldurchlass
elektronische wartungsfreie Spindelbremse
Sanftanlauf
Zahnräder gehärtet und geschliffen
manuelle Bettbahnschmierung
nachstellbare Hauptspindellager
Überlastkupplung im Schlosskasten
Digitalanzeige

LIEFERUMFANG

3-Backenfutter 250 mm,
4 Backenplanscheibenfutter 315 mm,
stehende und mitlaufende Lünette,
Spritzschutzwand,
Kühlmitteleinrichtung,
Wechselrädersatz,
3 Achsen digitales Messsystem
fertig montiert

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



TECHNISCHE DATEN

Spitzenhöhe	229 mm
Spitzenweite hier	1000 mm auch in 750 bzw. 1500 mm möglich
Umlaufdurchmesser über Bett	458 mm
Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke	640 mm
Länge der Bettbrücke	155 mm
Umlaufdurchmesser über Support	380 mm
Spindelbohrung	77 mm
Spindelnase	Camlock D1 - 8
Drehzahlbereich	24 - 1600 U/min (12 Stufen)
Verfahrweg Z0	120 mm
Verfahrweg X	230 mm
Bereich Längsvorschübe	0.03 - 0.89 mm/U in 40 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.015 - 0.045 in 40 Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 14 mm in 53 Stufen
Zollgewinde	2 - 56 Gang/Zoll in 40 Stufen
Diametral	4 - 56 D.P. in 50 Stufen
Pinolendurchmesser	55 mm
Pinolenweg	120 mm
Pinolenaufnahme	MK 4
Motorleistung	5.5 kW 400 Volt
Gewicht	1985,00 kg
Abmessungen	2270 x 980 x 1210 mm mm

AK 46 in 2 Längen

MODELLE	AK 46 (1000)	AK 46 (1500)
Spitzenhöhe	229 mm	229 mm
Spitzenweite	1000 mm	1500 mm
Spindelbohrung	77 mm	77 mm
Umlaufdurchmesser über Bett	458 mm	458 mm
Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke	640 mm	640 mm
Länge der Bettbrücke	155 mm	155 mm
Umlaufdurchmesser über Support	380 mm	380 mm
Spindelnase	Camlock D1 - 8	Camlock D1 - 8
Drehzahlbereich	24 - 1600 U/min (12 Stufen)	24 - 1600 U/min (12 Stufen)
Verfahrweg Z0	120 mm	120 mm
Verfahrweg X	230 mm	230 mm
Bereich Längsvorschübe	0.03 - 0.89 mm/U in 40 Stufen	0.03 - 0.89 mm/U in 40 Stufen
Bereich Planvorschübe	0.015 - 0.045 in 40 Stufen	0.015 - 0.045 in 40 Stufen
Metrische Gewinde	0.4 - 14 mm in 53 Stufen	0.4 - 14 mm in 53 Stufen
Zollgewinde	2 - 56 Gang/Zoll in 40 Stufen	2 - 56 Gang/Zoll in 40 Stufen
Diametral	4 - 56 D.P. in 50 Stufen	4 - 56 D.P. in 50 Stufen
Pinolendurchmesser	55 mm	55 mm
Pinolenweg	120 mm	120 mm
Pinolenaufnahme	MK 4	MK 4
Motorleistung	5.5 kW 400 Volt	5.5 kW 400 Volt
Gewicht	1985,00 kg	2 450,00 kg
Größe	2270 x 980 x 1210 mm	2770 x 980 x 1210 mm