

AK 56 FS

Universelle Fräsmaschine für den professionellen Einsatz mit elektromagnetischer Kupplung für den Bohrvorschub und Gewindeschneideinrichtung.

AUSSTATTUNG

präzise oberflächenbearbeiteter Kreuztisch
alle Führungen gehärtet und durch Keilleiste nachstellbar
mit Gegenhalter und Aufnahme für Scheibenfräser
verstellbares Gleitlager
Zentralschmierung
Hauptschalter, Motorschutzschalter, schaltbarer Rechts-Linkslauf
Vorschub in X-Y Achsen
Z-Achse elektr. Eilgang

LIEFERUMFANG

ISO 40 Spannzangenfutterset mit Zangen,
ISO 40 Bohrfutteraufnahme,
Zahnkranzbohrfutter 1-13mm,
Kühlmitteleinrichtung,
3-Achsen digitales Messsystem
fertig montiert

Tel.: 0571-40 490 590
Fax: 0571-40 490 592
info@akoo-drehmaschinen.com
www.akoo-drehmaschinen.de
Leopoldstraße 23 32423 Minden



TECHNISCHE DATEN

Tischgröße	1120 x 260 mm
Verfahrweg längs (x)	600 mm
Verfahrweg quer (y)	300 mm
Verfahrweg (z)	350 mm
Spindeldrehzahl	67 - 2010 (V) / 40 - 1300 (H) U/min
Werkzeugaufnahme	Steilkegel 40/ ISO 40
Pinolenhub	120 mm
Bohrleistung in Stahl	40
T-Nutengröße	T14
Motorleistung	2,2 kW 400 Volt
Gewicht	1 300,00 kg
Abmessungen	1580 x 1450 x 2150 mm